SALAMANDRE ULTRA-RAPIDE AVEC DÉTECTION DES PLATS - 2 ZONE - 230 V

RÉFÉRENCE : ST600

www.sofraca.fr

UNIVERS **SALAMANDRES & TOASTERS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SALAMANDRE PLAFOND MOBILE - ÉLECTRIQUE

- 20 SEC. POUR ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE D'ALLUMAGE. MAX 5 SEC. EN COURS DE FONCTIONNEMENT.
- PARFAIT POUR UN USAGE INTENSIF
- BARRE DE DÉTECTION DES PLATS POUR ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES.

• Construction en acier satiné INOX AISI 304
• 1 régulateur d'énergie
• 1 timer de 0 à 99 minutes
• Témoin lumineux
• Affichage digital
• 2 zones de cuisson indépendantes pour les modèles ST600 et ST604
• Barre de détection des plats
• Bac de récupération des graisses et grille en acier chromé amovibles avec poignée athermique
• Panneau de commande redessiné pour une meilleure fonctionnalité
• Angles arrondis et pieds réglables
• Possibilité de fixation au mur

- Zone de chauffe : 2
- Surface utile (L x P) : 600 x 350 mm
- Alimentation : 230 V
- Dimensions (L x P x H) : 600 x 548 x 500 mm
- Puissance : 4000 W
- Poids : 61,6 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 548 x 500
POIDS (KG)	61.6
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	4