TOURELLE TRIPHASÉE - 1 VITESSE

RÉFÉRENCE : **THF456T**

www.furnotel.fr

VENTILATION



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TOURELLE TRIPHASÉE - 1 VITESSE - REFOULEMENT HORIZONTAL

• Ensemble turbine-moteur monté sur plateau et supporté par 4 pieds • Contrôle d'équilibrage systématique par mesure de vibrations • Protection du moteur par capot muni de 4 ouvertures pour ventilation du moteur • Sectionneur M/A monté d'usine et câblé d'usine • Grillage de protection anti volatiles • Turbine : roue à réaction en acier galvanisé, équilibrée statiquement, avec moyeu en aluminium • Moteur à bride, protection IP55, classe F IE3 triphasé • Embase, pieds, plateau, grillage en acier galvanisé • Caches colonnes en tôle prélaquée • Capot moteur en ABS polyéthylène coloris RAL7015 • Livrée sans commandes électriques • Garantie 2 ans (dans les conditions normales d'entretien et de dégraissage selon la règlementation en vigueur) • Tension 400/3/T • Fréquence 50hz

Débit : 3500 M3/H 200 PA
Puissance : 250 W

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
ALIMENTATION	400/3/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.25

25 - 27 quai de l'Industrie - 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - commercial@furnotel.com