Tunnel ventilé

Largeur tapis 30 cm - Vitesse tapis de 1 à 20 minutes

Code	Modèle	Dimensions L x P x H cm
P09TN12024	TNV40E	⟷ 134 ⟋ 110 ↕ 48

Contrôle	Hauteur chambre cm	Surface de cuisson cm
Numérique	8	40X60

Température	Poids kg
350 °C	101

Puissance totale kW	Tension V	Phases Ph	Fréquence Hz
7,4	400	3N+T	50



Tunnel ventilé

Code
P09TN12024

Modèle
TNV40E

Caractéristiques générales

Disponible en version gaz ou électrique, selon vos besoins.	**CERTIFICATION IMQ.** Garantie de conformité aux normes de référence.	Facile à nettoyer grâce aux plateaux ramasse-miettes amovibles pour un nettoyage en profondeur.	Temps de chauffage, temps de cuisson et consommation totale d'énergie réduits.
Productivité élevée et multifonctionnalité à portée de tous.	Panneau tactile intuitif avec lequel contrôler toutes les fonctions.	Enregistre de nombreux programmes de cuisson personnalisés.	Réglez facilement le sens de rotation et la vitesse du tapis.

Tunnel ventilé

Code **P09TN12024**

Modèle TNV40E

Accessoires



SUPPORT POUR 1 OU 2 TUNNELS VENTILÉS SUPERPOSÉS

SUPPORT EN ACIER INOX avec 4 roulettes. POUR 1 OU 2 TUNNELS SUPERPOSÉS

	Code	Modèle	Dimensions avec	Dimensions intérieures	Poids
	**P11SP66005**	ST40	98x61x66	75x38x33	24