TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES POSITIVES +2/+8 °C - SANS DESSUS - AVEC GROUPE LOGÉ PROF. 810 MM - 3 PORTES - TP3PSD

RÉFÉRENCE : **TP3PSD**

www.nosem.mc

FROID



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tables réfrigérées pâtissières positives +2/+8 °C - Sans dessus - Avec groupe logé - Prof. 810 mm - 3 portes - TP3PSD
• Température +2 °C +8 °C, classe 5M1
• Groupe logé R290 pour ambiance +43 °C
• Régulation électronique affichage digital
• Dégivrage automatique
• Évaporation des eaux de dégivrage
• Carrosserie inox AISI304 intérieur, extérieur (sauf arrière)
• Dos galvanisé
• Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus
• Évaporateur traité anti-corrosion de série
• Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage
• Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats
• Isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm
• Hauteur hors tout sans pieds : 730 mm
• Pieds réglables et démontables
• Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm)
• Alimentation 230/1/T.

CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 : 27
PUISSANCE FRIGO À -10 °C (W) : 405

DOTATION :
- 6 jeux de 2 glissières par porte

- Dimensions (L x P x H) : 2148 x 810 x 820/850 mm
- Alimentation : Mono 230 V + T

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2148 x 810 x 820/850
ALIMENTATION	Mono 230 V + T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE