TOME 1

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE GROUPE LOGÉ - DESSUS INOX - 2 PORTES


RÉFÉRENCE : TPB20GLIR455

isotech VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL LABORATOIRE



R290



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Intérieur et extérieur en acier inox aisi304 (sauf fond extérieur) • Isolation 40 mm • Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable audelà • Poignée de porte encastrée horizontale en façade • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm • Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 40 mm (dosseret 100 mm, granit rose 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau) • Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies • Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de règlage

• Froid ventilé • Température 0°C +10°C, classe 4M1 • Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°C avec 60% d'humidité ou sans groupe avec détendeur R452 • Gaz R290 • Régulation électronique affichage digital • Dégivrage naturel • Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

- Température : +2°C/+8°C
- Capacité plaques 600 x 400 : 10
- Puissance frigo : 240 W
- Puissance absorbée : 400 W
- Classe énergétique : D
- Dimensions (L x P x H) : 1600 x 800 x 840/910 mm
- Portes : 2

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1600 x 800 x 910
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	240
PUISSANCE (W)	400

isotech
Zone industrielle Nord - 133 rue Clément Ader - 69400 Arnas - FRANCE
SERVICE COMMERCIAL : 04 74 65 91 05 (#1) - commercial@isotech.fr