TOME 1

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE GROUPE LOGÉ - SANS DESSUS - 4 PORTES

RÉFÉRENCE : TPF4GLOR290

isotech VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL **LABORATOIRE**





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : • Groupe logé : groupe tropicalisé de série • Carrosserie inox AISI 304 intérieur, extérieur (sauf arrière) • Dos galvanisé • Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus • Évaporateur traité anticorrosion de série • Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage • Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats • isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm • Hauteur hors tout sans pieds : 730 mm • Pieds réglables et démontables • Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm) • Alimentation 230/1/T • Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

Ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client : statique, brassage d'air, ventilée.

FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE
• Froid statique ou ventilé • Température +2°C +8°C, classe 5M1 • Groupe logé R290 pour ambiance +43°C • Régulation électronique affichage digital • Dégivrage automatique • Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

- Température : +2°C/+8°C
- Capacité plaques 600 X 400 : 36
- Puissance frigo : 613 W
- Puissance : 647 W
- Dimensions ext. (L x P x H) : 2693 x 810 x 820/850 mm
- Portes : 4

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2693 x 810 x 850
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	613
PUISSANCE (W)	647

isotech
Zone industrielle Nord - 133 rue Clément Ader - 69400 Arnas - FRANCE
SERVICE COMMERCIAL : 04 74 65 91 05 (#1) - commercial@isotech.fr