TOME 1

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE TRAVERSANTE SANS GROUPE - DESSUS GRANIT - 3 PORTES


RÉFÉRENCE : TPFTR3GEG

isotech VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL **LABORATOIRE**



R452A



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Sans groupe : détendeur thermostatique monté
• Carrosserie inox AISI 304 intérieur, extérieur (sauf arrière) • Dos galvanisé • Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus • Évaporateur traité anticorrosion de série • Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage • Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats • isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm • Hauteur hors tout sans pieds : 730 mm • Pieds réglables et démontables
• Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm) • Alimentation 230/1/T
• Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

Ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client : statique, brassage d'air, ventilée.

FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE
• Froid statique ou ventilé • Température +2°C +8°C, classe 5M1 • Sans groupe avec détendeur R452A
• Régulation électronique affichage digital
• Dégivrage automatique • Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

- Température : +2°C/+8°C
- Capacité plaques 600 X 400 : 27
- Puissance frigo : 405 W
- Dimensions ext. (L x P x H) : 1800 x 870 x 820/850 mm
- Portes : 3

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1800 x 870 x 850
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	405