IT

COMPACT nasce per offrire in un'unica soluzione tutti i vantaggi e la praticità di una postazione di lavoro ILSA per la preparazione di pizze, panini, insalate, tramezzini ecc. Un solo motore alimenta elemento refrigerato ed espositore bacinelle, consentendo una notevole riduzione delle dimensioni.

- Finitura esterna satinata scotch-brite;
- spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc);
- schiena esterna in acciaio inox AISI 304 scotch-brite;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm;
- cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna;
- porte auto-chiudenti con fermo a 95°;
- guarnizioni magnetiche porta facilmente sostituibili;
- unità refrigerante a monoblocco;
- sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna;
- sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- maniglie ergonomiche;
- alimentazione standard 230V/50Hz;
- gas refrigerante R290;
- cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro);
- porte reversibili.

EN

COMPACT has been designed so to offer, in a unique solution, all advantages and the convenience of a ILSA working systems for the preparation of pizza, rolls, salads, sandwiches, etc. One single drive powers the refrigerated counter and the container display window, allowing a considerable reduction in dimensions.

- External scotch-brite satin finish;
- 60mm insulation thickness for the casing and 50mm for the doors with high density foam (40 kg/mc);
- external back plate in stainless steel AISI 304 scotch-brite;
- feet in stainless steel adjustable in height H 140/230mm;
- cell with rounded corners for a more effective internal cleaning;
- self-closing doors with safety stop at 95°;
- easily removable door magnetic gaskets;
- monobloc refrigerating unit;
- ducted ventilation system on the back for a perfect and homogeneous internal temperature;
- hot gas defrost and automatic evaporation of condensation water;
- ergonomic handles;
- standard power supply 230V/50H;
- cooling gas R290;
- upper and lower door hinges fixed frontally to the frame (replaceable with no need to remove the worktop);
- reversible doors.



Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

NEOS
COMPACT

10/2019 - 00

FR

COMPACT est né pour offrir en une unique solution tous les avantages et la praticité d'un emplacement de travail ILSA pour la préparation de pizzas, de sandwichs, salades, amuse-gueules etc. Un seul moteur alimente l'élément réfrigéré en permettant une réduction considérable des dimensions.
.

- Finition extérieure en scotchbrite Satiné;
- épaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc);
- dos extérieur en acier inox AISI 304 scotch-brite;
- pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm;
- chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur;
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°;
- joints magnétiques sur portes facilement amovibles;
- groupe frigorifique monobloc;
- système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène;
- dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation;
- poignée ergonomique;
- alimentation standard 230V/50Hz;
- gaz réfrigérant R290.
- Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail);
- portes réversibles.

DE

COMPACT wurde mit dem Ziel entwickelt, alle Vorteile des rationellen Arbeitslatzes von ILSA für die Zubereitung von Pizzen, Sandwichs, Salaten, Tramezzini, usw. in einer einzigen Lösung zusammenzufassen. Nur ein Motor versorgt das Kühlelement und den Kühlaufsatz, wodurch die Abmessungen erheblich verringert werden.

- äußere satinierte Scotch-Brite Oberfläche;
- Isolierstärke von 60 mm für das Gehäuse und 50 mm für die Türen mit Schaumstoff hoher Dichte (40 kg/mc);
- äußere Rückseite aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite;
- Füße aus Edelstahl höhenverstellbar H 140/230 mm;
- Zelle mit abgerundeten Ecken für eine bessere Innenreinigung;
- selbstschließende Türen mit 95°-Stopp;
- leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen;
- monoblock-Kühleinheit;
- kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur;
- Heißgasabtauung und automatisches Verdampfen von Kondenswasser;
- ergonomische Handgriffe;
- Standard-Stromversorgung 230V/50Hz.
- Kältemittel R290.
- Obere und untere Türbänder frontseitig am Körper befestigt (austauschbar, ohne die Arbeitsplatte abnehmen zu müssen);
- umkehrbare Türen.




Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE









2 P 7 0 0


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE










3 P 7 0 0


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791









2P 800


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE









3 P 8 0 0

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

NEOS
COMPACT

10/2019 - 00

			TPZC2	TPZC3
	Modello - Model Model - Gerätetyp			
	COMPACT GN 50 Hz			
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**2 doors**	**3 doors**
	Range		-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung	①	V	V
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	226	355
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1355	1805
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	700/1090	700/1105
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	860 / 1060	860 / 1060
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	791	1239
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	530	530
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	540	540
	Porte - Doors - Portes - Türen		2	3
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter	
			2 - GN1/1	3 - GN1/1
	N°Bacinelle - Advised N° of containers - N° Conseille de Bacs - Geratene zahl der Behalter		Bacinelle non incluse - Containers are not included Bacs GN pas comprised - GN Behalter sind nicht im preis inbegriffen	
			7 - GN 1/4	10 - GN 1/4
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss	②	☐	☐
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		4	4
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas	
	Compressor embraco			
	Model		EMX6210U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3	
	T° Evaporation	°C	-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	780	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R290 (GWP 3)	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	430W - 2,3A	430W - 2,3A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	209	259
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**4** +30°C 55%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung ☐=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

NEOS
COMPACT

10/2019 - 00

Modello - Model Model - Gerätetyp		**TNKP2V2500**	**TNKP3V2500**
COMPACT PA 50 Hz			
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**2 doors**	**3 doors**
Range		-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung		V	V
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	293	457
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1510	2050
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	860/1250	860/1250
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	860 / 1060	860 / 1060
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	905	1410
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	600	600
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	540	540
Porte - Doors - Portes - Türen		2	3
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter	
		2 - 60x40	3 - 60x40
N°Bacinelle - Advised N° of containers - N° Conseille de Bacs - Geratene zahl der Behalter		Bacinelle non incluse - Containers are not included Bacs GN pas comprised - GN Behalter sind nicht im preis inbegriffen	
		8 - GN 1/3	11 - GN 1/3
Serratura - Lock - Serrure - Schloss	②	□	□
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
Type		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas	
N° Defrost in 24 hrs.		4	4
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas	
Compressor embraco			
Model		EMX6210U	
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3	
T° Evaporation	°C	-10	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	780	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R290 (GWP 3)	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	450W - 2,4A	450W - 2,4A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	236	311
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**4** +30°C 55%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE