IT

**COMPACT** nasce per offrire in un'unica soluzione tutti i vantaggi e la praticità di una postazione di lavoro ILSA per la preparazione di pizze, panini, insalate, tramezzini ecc. Un solo motore alimenta elemento refrigerato ed espositore bacinelle, consentendo una notevole riduzione delle dimensioni.

- Finitura esterna satinata scotch-brite;
- spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc);
- schiena esterna in acciaio inox AISI 304 scotch-brite;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm;
- cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna;
- porte auto-chiudenti con fermo a 95°;
- guarnizioni magnetiche porta facilmente sostituibili;
- unità refrigerante a monoblocco;
- sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna;
- sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- maniglie ergonomiche;
- alimentazione standard 230V/50Hz;
- gas refrigerante R290;
- cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro);
- porte reversibili.

EN

**COMPACT** has been designed so to offer, in a unique solution, all advantages and the convenience of a ILSA working systems for the preparation of pizza, rolls, salads, sandwiches, etc. One single drive powers the refrigerated counter and the container display window, allowing a considerable reduction in dimensions.

- External scotch-brite satin finish;
- 60mm insulation thickness for the casing and 50mm for the doors with high density foam (40 kg/mc);
- external back plate in stainless steel AISI 304 scotch-brite;
- feet in stainless steel adjustable in height H 140/230mm;
- cell with rounded corners for a more effective internal cleaning;
- self-closing doors with safety stop at 95°;
- easily removable door magnetic gaskets;
- monobloc refrigerating unit;
- ducted ventilation system on the back for a perfect and homogeneous internal temperature;
- hot gas defrost and automatic evaporation of condensation water;
- ergonomic handles;
- standard power supply 230V/50H;
- cooling gas R290;
- upper and lower door hinges fixed frontally to the frame (replaceable with no need to remove the worktop);
- reversible doors.




Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

# NEOS
## COMPACT

10/2019 - 00

**FR**

**COMPACT** est né pour offrir en une unique solution tous les avantages et la praticité d'un emplacement de travail ILSA pour la préparation de pizzas, de sandwichs, salades, amuse-gueules etc. Un seul moteur alimente l'élément réfrigéré en permettant une réduction considérable des dimensions.
.

- Finition extérieure en scotchbrite Satiné;
- épaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc);
- dos extérieur en acier inox AISI 304 scotch-brite;
- pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm;
- chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur;
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°;
- joints magnétiques sur portes facilement amovibles;
- groupe frigorifique monobloc;
- système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène;
- dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation;
- poignée ergonomique;
- alimentation standard 230V/50Hz;
- gaz réfrigérant R290.
- Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail);
- portes réversibles.

**DE**

**COMPACT** wurde mit dem Ziel entwickelt, alle Vorteile des rationellen Arbeitslatzes von ILSA für die Zubereitung von Pizzen, Sandwichs, Salaten, Tramezzini, usw. in einer einzigen Lösung zusammenzufassen. Nur ein Motor versorgt das Kühlelement und den Kühlaufsatz, wodurch die Abmessungen erheblich verringert werden.

- äußere satinierte Scotch-Brite Oberfläche;
- Isolierstärke von 60 mm für das Gehäuse und 50 mm für die Türen mit Schaumstoff hoher Dichte (40 kg/mc);
- äußere Rückseite aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite;
- Füße aus Edelstahl höhenverstellbar H 140/230 mm;
- Zelle mit abgerundeten Ecken für eine bessere Innenreinigung;
- selbstschließende Türen mit 95°-Stopp;
- leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen;
- monoblock-Kühleinheit;
- kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur;
- Heißgasabtauung und automatisches Verdampfen von Kondenswasser;
- ergonomische Handgriffe;
- Standard-Stromversorgung 230V/50Hz.
- Kältemittel R290.
- Obere und untere Türbänder frontseitig am Körper befestigt (austauschbar, ohne die Arbeitsplatte abnehmen zu müssen);
- umkehrbare Türen.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE




## 2 P 7 0 0


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE





## 3 P 7 0 0


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791




## 2P 800


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE




## 3 P 8 0 0

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

# NEOS
## COMPACT

10/2019 - 00

| | | | TPZC2 | TPZC3 |
|---|---|---|---|---|
| | **Modello** - Model<br>Model - Gerätetyp | | | |
| | COMPACT GN 50 Hz | |  |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **2 doors** | **3 doors** |
| | Range | | -2°C...+8°C | -2°C...+8°C |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung | ① | V | V |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 226 | 355 |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 1355 | 1805 |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 700/1090 | 700/1105 |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 860 / 1060 | 860 / 1060 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 791 | 1239 |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 530 | 530 |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 540 | 540 |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 2 | 3 |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter | |
| | | | 2 - GN1/1 | 3 - GN1/1 |
| | **N°Bacinelle** - Advised N° of containers - N° Conseille de Bacs - Geratene zahl der Behalter | | Bacinelle non incluse - Containers are not included<br>Bacs GN pas comprised - GN Behalter sind nicht im preis inbegriffen | |
| | | | 7 - GN 1/4 | 10 - GN 1/4 |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | ② | ☐ | ☐ |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | 4 |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | EMX6210U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 780 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | | R290 (GWP 3) | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 430W - 2,3A | 430W - 2,3A |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 209 | 259 |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **4** +30°C 55% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung ☐=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG

50Hz

# NEOS
## COMPACT

10/2019 - 00

| **Modello** - Model<br>Model - Gerätetyp | | **TNKP2V2500** | **TNKP3V2500** |
|---|---|---|---|
| COMPACT PA 50 Hz | |  |  |
| **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **2 doors** | **3 doors** |
| Range | | -2°C...+8°C | -2°C...+8°C |
| **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung | | V | V |
| **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 293 | 457 |
| **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 1510 | 2050 |
| Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 860/1250 | 860/1250 |
| Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 860 / 1060 | 860 / 1060 |
| **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 905 | 1410 |
| Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 600 | 600 |
| Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 540 | 540 |
| **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 2 | 3 |
| **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter | |
| | | 2 - 60x40 | 3 - 60x40 |
| **N°Bacinelle** - Advised N° of containers - N° Conseille de Bacs - Geratene zahl der Behalter | | Bacinelle non incluse - Containers are not included<br>Bacs GN pas comprised - GN Behalter sind nicht im preis inbegriffen | |
| | | 8 - GN 1/3 | 11 - GN 1/3 |
| **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | ② | □ | □ |
| **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| Type | | Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas | |
| N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | 4 |
| Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas | |
| **Compressor** embraco | | | |
| Model | | EMX6210U | |
| Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/3 | |
| T° Evaporation | °C | -10 | |
| Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 780 | |
| **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | | R290 (GWP 3) | |
| **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 450W - 2,4A | 450W - 2,4A |
| **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 236 | 311 |
| **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **4** +30°C 55% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE