# TABLE REFRIGERÉE NÉGATIVE GN 1/1 - 2 PORTES - PROF 700 MM

RÉFÉRENCE : TRG2NSD

www.sofraca.fr

UNIVERS **FROID**



R455A

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE REFRIGERÉE NÉGATIVE GN 1/1 - 2 PORTES - PROF 700 MM - SANS DOSSERET

- CARROSSERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SAUF DESSOUS EXTÉRIEUR) EN ACIER INOXYDABLE
- GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE
- GRILLE DE PROTECTION DU MOTEUR AVEC SERRURE À CLÉS POUR OPTIMISER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE & MANUTENTION.

- Compartiment moteur avec fermeture à clé
- Angles intérieurs arrondis
- Panneau de commande électronique frontal
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

• Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous extérieur) en Acier Inoxydable
• Isolation par mousse de polyuréthane haute pression injecté, épaisseur 55 mm, sans CFC pour le respect de l'environnement
• Portes à fermeture automatique et joints magnétiques
• Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC
• Groupe tropicalisé monobloc extractible
• Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
• Équipée de : réchauffeur d'évaporateur, résistance d'écoulement, résistance de bord de porte & vanne thermostatique

• Dotation : 1 grille GN 1/1 & 2 guides en «L» par porte
• Température : -18°C / -22°C

- Portes : 2
- Dosseret : Sans
- Gaz : R455A
- Capacité : 210 L
- Dimensions (L x P x H) : 1 420 x 700 x 840*

* + 70 mm de hauteur (avec pieds réglés au niveau maximum)

- Puissance : 550 W
- Alimentation : 220/240 V
- Poids : 117 kg

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| **DIMENSIONS (L x P x H) MM** | 1420 x 700 x 840 |
| **POIDS (KG)** | 117 |
| **ALIMENTATION** | 220/240 V |
| **ÉNERGIE** | ELECTRIQUE |
| **PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)** | 0.55 |