TABLE REFRIGERÉE NÉGATIVE GN 1/1 - 3 PORTES - PROF 700 MM

RÉFÉRENCE : TRG3NSD

www.sofraca.fr

UNIVERS **FROID**



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE REFRIGERÉE NÉGATIVE GN 1/1 - 3 PORTES - PROF 700 MM - SANS DOSSERET

- CARROSSERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SAUF DESSOUS EXTÉRIEUR) EN ACIER INOXYDABLE
- GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE
- GRILLE DE PROTECTION DU MOTEUR AVEC SERRURE À CLÉS POUR OPTIMISER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE & MANUTENTION.

- Compartiment moteur avec fermeture à clé
- Angles intérieurs arrondis
- Panneau de commande électronique frontal
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

• Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous extérieur) en Acier Inoxydable
• Isolation par mousse de polyuréthane haute pression injecté, épaisseur 55 mm, sans CFC pour le respect de l'environnement
• Portes à fermeture automatique et joints magnétiques
• Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC
• Groupe tropicalisé monobloc extractible
• Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
• Équipée de : réchauffeur d'évaporateur, résistance d'écoulement, résistance de bord de porte & vanne thermostatique

• Dotation : 1 grille GN 1/1 & 2 guides en «L» par porte
• Température : -18°C / -22°C

- Portes : 3
- Dosseret : Sans
- Gaz : R455A
- Capacité : 315 L
- Dimensions (L x P x H) : 1 870 x 700 x 840*

* + 70 mm de hauteur (avec pieds réglés au niveau maximum)

- Puissance : 550 W
- Alimentation : 220/240 V
- Poids : 142 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1870 x 700 x 840
POIDS (KG)	142
ALIMENTATION	220/240 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.55