TABLE SNACK POSITIVE - 2 PORTES - PROF 600 - AVEC DOSSERET

RÉFÉRENCE : TRS2P

www.sofraca.fr

UNIVERS **FROID**



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE SNACK POSITIVE - 2 PORTES - PROF 600 - AVEC DOSSERET

- CARROSSERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SAUF DESSOUS EXTÉRIEUR) EN ACIER INOXYDABLE
- GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE
- GROUPE FRIGORIFIQUE STANDARD MONOBLOC & EXTRACTIBLE
- PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE FRONTAL

- Compartiment moteur qui peut être facilement ouvert & monobloc extractible
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

• Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous extérieur) en Acier Inoxydable
• Isolation par mousse de polyuréthane haute pression injecté, épaisseur 40 mm, sans CFC pour le respect de l'environnement
• Portes à fermeture automatique et joints magnétiques
• Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC
• Groupe tropicalisé monobloc extractible
• Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)

• Dotation : 1 plateau perforé 335 x 460 mm & 2 guides en «L» par porte
• Température : + 2°C / + 8°C

- Portes : 2
- Dosseret : Avec
- Gaz : R455A
- Capacité : 200 L
- Dimensions (L x P x H) : 1 460 x 600 x 960*

* + 70 mm de hauteur (avec pieds réglés au niveau maximum)

- Puissance : 400 W
- Alimentation : 220/240 V
- Poids : 110 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1460 x 600 x 960
POIDS (KG)	110
ALIMENTATION	220/240 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.4

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr