UNIBAR CLASSIC

rev.0 del 03/09/2024 (pag.1 di 2)

ROX 1540 2DX SKINPLATE
116854



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1540 2DX INOX
116858



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

MOBILE - MEUBLE - CABINET		
DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1120 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1575 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ÉSPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	466
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	119 / 122
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté snas CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thikness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY		
RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	492 x 550
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC	
CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC		
TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à regler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	75 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm^3]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR		
NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	554 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	490 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE		plastica plastique plastic
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté snas CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thikness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.0 del 03/09/2024 (pag.2 di 2)

ROX 1540 2DX SKINPLATE
116854



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1540 2DX INOX
116858





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"


UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL		
AVVIAMENTO/ARRESTO DÉMARRAGE/ARRÊT START/STOP		pulsante ON/OFF interrupteur ON/OFF ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU INTERNAL LIGHT SWITCH		pulsante ON/OFF interrupteur ON/OFF ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE INTERNAL LIGHT TYPE		LED
TERMOSTATO ELETTRONICO THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC THERMOSTAT		DIXELL XR02CX
ALIMENTAZIONE ELETTRICA VOLTAGE POWER SUPPLY		secondo le norme CE 220V/1/50Hz selon les normes CE 220V/1/50Hz CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL		
RUMOROSITÀ BRUIT NOISE	[dB]	54,2 MAX
ASSORBIMENTO COMPRESSORE ABSORPTION DU COMPRESSEUR COMPRESSOR ABSORPTION	[W]	271
ASSORBIMENTO TOTALE ABSORPTION TOTALE TOTAL ABSORPTION	[W]	360
CONSUMO (in 24 ore) CONSOMMATION (dans le 24 heures) CONSUMPTION (in 24 hours)	[kWh]	3,00







Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 304
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 304
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 238
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 120
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 714
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 608

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 108
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 108
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 80
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 24
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 200
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 240

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 162
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 180

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter dès modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice