VITRINE A POSER 1600 MM

VITRINES À POSER

POSITIVES 0/+15°C - PROF. 320 MM

- LONGUEUR DE 1600 MM
- ISOLATION RÉALISÉE EN MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSÉE HAUTE DENSITÉ (40KG/M3)
- PROFONDEUR 320 OU 380 MM (GN 1/4 OU GN 1/3) AU CHOIX



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Remplie parfaitement le tâche de respecter les températures maximales d'exposition des aliments durant le service
- Respect des normes sanitaires européennes et de la réglementation H.A.C.C.P
- Cette vitrine ne se pose pas uniquement sur une table de préparation, grâce à des pieds ou des étriers pour une fixation murale
- Bac en acier inoxydable avec finition extérieure scotch-brite (non compris)
- Groupe logé à droite, à gauche en option

Gaz	Puissance (W)	Alimentation	Poids (KG)	Volume
R134A	220	230V/50Hz 1N	78	53

VP1638C

Avec couvercle en acier inox

1400 x 380 x 225 mm

Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

VP1638

Sans vitre

1400 X 380 X 225

VP1638V

Avec vitre

1400 x 380 x 410

Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71