# VITRINE A POSER 2000 MM

## VITRINES À POSER

*POSITIVES 0/+15°C - PROF. 380 MM*



- LONGUEUR DE 2000 MM
- ISOLATION RÉALISÉE EN MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSÉE HAUTE DENSITÉ ( 40KG/M3)
- PROFONDEUR 320 OU 380 MM ( GN 1/4 OU GN 1/3) AU CHOIX

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Remplie parfaitement le tâche de respecter les températures maximales d'exposition des aliments durant le service
- Respect des normes sanitaires européennes et de la réglementation H.A.C.C.P
- Cette vitrine ne se pose pas uniquement sur une table de préparation, grâce à des pieds ou des étriers pour une fixation murale
- Bac en acier inoxydable avec finition extérieure scotch-brite (non compris)
- Groupe logé à droite, à gauche en option

| Gaz | Puissance (W) | Alimentation | Poids (KG) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| R134A | 220 | 230V/50Hz 1N | 85 | 71 |

*VP2038C*

**Avec couvercle en acier inox**

*2000 X 380 X 225*

**Besoin de plus d'informations ?**
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

*VP2038*

**Sans vitre**

*2000 X 380 X 225*

*VP2038V*

**Avec vitre**

*2000 X 380 X 410*

**Besoin de plus d'informations ?**
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

**NOSEM** – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
*LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71*