/Verso
Basic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS HA 004E



DESCRIPTION

	Capacité: 4 x 60x40 - GN 1/1
	Insertion: Crosswise
	Dimensions: 865 x 735 x H 565 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 48
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT


	Mode de convection	Plage de température: 50 °C à 270 °C
	Humidification manuelle	
	Autoreverse	Inversion automatique de la rotation du ventilateur

/Verso
Basic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS HA 004E



DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Thermostat de la chambre de cuisson
B	Témoin de régulation de chauffe
C	Minuterie
D	Témoin de fonctionnement de la minuterie
G	Humidification manuelle

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps de chauffe logé à l'arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 430;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
SCR 11 NB8	Support H 85 avec étagère
CRGR 11 NB8	Kit de glissières

Code	Description

/Verso
Basic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS HA 004E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	865 mm	900 mm
Profondeur (poignée incl.)	745 mm	770 mm
Hauteur	565 mm	755 mm
Poids/Volume		65 kg/0.52 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**VS HA 004E**
Puissance installée	6.5 kW
Puiss. résistance	6.0 kW
Puissance moteur	n° 2 x 240 W
Puiss. max. absorbée	6.5 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V 3N ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	13,0 A
Section câble électrique	n° 5 x 2.5 mm^2
Capacité	4 x 60x40 - GN 1/1
Distance entre niveaux	75 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm


/Verso
Basic


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS HA 004E







A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange chambre Ø 40 mm
D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.